

VOLLER TRÁFICO TRÁFICO PESADO BS

RTPS01

Es una pintura para demarcación vial base solvente de secado rápido a base de hule clorado, con excelente adherencia, flexibilidad, resistencia a la abrasión e intemperie; cumple con las especificaciones de la norma NMX-C-451 y N-CMT-5-01-001/13 para pinturas para señalamiento horizontal base solvente.







Ficha Técnica Tráfico

VOLLER BASE SOLVENTE TRÁFICO PESADO



Diseñada especialmente para carreteras o vialidades que exijan una alta resistencia a la abrasión del paso vehicular.

CARACTERÍSTICAS

TIPO: Hule clorado modificado

ACABADO: Mate

COLORES: Blanco, amarillo negro, azul, verde y rojo



PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS (%) 69 - 72 **DENSIDAD** (kg/dm³) 1.40 ± 0.035 VISCOSIDAD 70 ± 5 KU @ 25°C V.O.C. Menor a 50 g/l

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Apariencia: Cumple

Tiempo de secado al tacto: 5 min máx.

Finura U.H.: 2.5 mínimo

Flexibilidad: Sin grietas, escamas o desprendimiento

Exudación: Cumple

Contenido de volátiles totales: Cumple

Contenido de vehículo %: 45-55

Contenido de TiO2

(como % de pigmento): 7.5 mínimo

Rendimiento teórico: 2.3 m²/litro a un espesor

de 381 µc (30 mils.) de película húmeda

Estabilidad: Cumple

-Tiempo de secado al duro: 30 min máx. Relación de contraste %: 98 mínimo Resistencia a la abrasión: 450 km/mm

Poder cubriente: Cumple

Contenido de pigmento %: 45-55 Interperismo acelerado: Cumple Equipo de aplicación: Maquina pintarrayas, aspersión o brocha.

Nota: El rendimiento teórico esta calculado para líneas de 10 cm de ancho en línea continua. Para rendimientos prácticos considere una merma de 10 a 15 % del producto.



DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá estar seca, limpia, sin polvo, arena, gravilla, grasas o aceites, ni pintura anterior desprendida o mal adherida, en pavimentos nuevos o con riego de sello deberán tener un curado total mínimo de 30 días, no aplicarse después de la lluvia hasta que el pavimento esté completamente seco, y el PH deberá ser de 10 máximo, cuando se aplique en superficies de concreto nuevas es necesario neutralizarlas previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua para evitar desprendimientos.





Calle 2 S/N, Carretera México-Querétaro, KM 61, Parque Industrial Tepeji, 42884, Tepeji del Río Ocampo, HGO, Méx.



Ficha Técnica Tráfico

Indicaciones sobre mezclado

Antes de usarse debe incorporarse completamente en su envase original, de preferencia con una pala de madera de 10 a 12 cm de ancho y 1.5 cm aprox. de espesor, con movimientos circulares desde el fondo hacia arriba hasta que quede homogénea. El diluir la pintura puede afectar sus propiedades de secado y durabilidad. No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o de diferente marca.

Método de aplicación

El material deberá aplicarse a la viscosidad de entrega una vez homogeneizada.

Precauciones al aplicar

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a pintar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 90°F). Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (arriba de 80%).

Limpieza del equipo

Lave el equipo y herramientas de aplicación en un recipiente con Thinner Voller, inmediatamente después de usarlos.



Almacenamiento

El envase debe mantenerse en lugares frescos y secos, a la sombra; se recomienda temperaturas entre 5 y 35°C. Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Cuidados especiales

Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección personal recomendado en el envase: goggles, guantes, mandil.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos y piel; en caso de contacto con la piel lave perfectamente con agua y jabón y en caso de contacto con los ojos lave abundantemente con agua durante 10 minutos En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

En relación al medio ambiente

Producto fabricado con materias primas libres de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013 y 16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.



No se recomienda aplicar en superficies húmedas. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, ni ninguna condición extrema.



Cubetas: 19 L Tambor: 200 L







Ficha Técnica Tráfico



Advertencia legal y limitación de responsabilidades

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLICÍTAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA SU USO PARTÍCULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán; la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la Empresa Voller, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

(+(52 773) 7339730

■ atencion.consumidor@voller.com.mx



