



## VOLLER PRIMARIO GLOSS RTPE03

primario alquidálico libre de plomo, que brinda excelente protección y resistencia contra la oxidación y la corrosión, ideal para proteger superficies metálicas como puertas, ventanas y herrería en el interior como en exterior. Y de fácil aplicación.

### ✓ CARACTERÍSTICAS

**TIPO:** Alquidálico

**ACABADO:** mate

**COLORES:** blanco, rojo y gris

### 👉 USOS RECOMENDADOS

Interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, madera, concreto, muros en general, nuevas o por repintar, etc.

### 📏 PARÁMETROS DE MEDICIÓN

**SÓLIDOS POR PESO (%)**: 65.7 +/- 5

**SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**: 45 +/- 5

**VISCOSIDAD**: 6000 a 7000 cps @ 25°C

**DENSIDAD (g/ml)**: 1.27 +/- 0.035 @ 25°C

**V.O.C.:** Menor a 450 g/L

**BRILLO**: 10 unidades máximo – 60°

### 🔑 DATOS DE APLICACIÓN

La superficie a sellar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia. Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

#### Capa Base

#### Indicaciones sobre mezclado

No mezcle este producto con primarios de otro tipo de marca. Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien el primario antes de usar

#### Preparación de la superficie

y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando se use más de un envase del mismo color mézclelos entre sí antes de usarlos para uniformar el color.

**Reductor:** Thinner Voller Estándar y/o thinner de buena calidad.

#### Dilución

Se recomienda diluir según sea el equipo de aplicación.

Brocha y rodillo: 5-10%

Baja presión: 10-15%

Sistema airless: hasta un 20%



Calle 2 S/N, Carretera México-Querétaro, KM 61, Parque Industrial Tepeji, 42884, Tepeji del Río Ocampo, HGO, Méx.

☎ 01.773.733.9730 🏠 [voller.com.mx](http://voller.com.mx)



## Método de Aplicación

Para aplicación con brocha, realice los pasos siguientes: Moje de esmalte una tercera parte de las cerdas, evitando así que el producto escurra. Realice movimientos uniformes de manera vertical, iniciando por la parte superior de la superficie a pintar.

Aplicación con rodillo, se recomienda usar un rodillo profesional con cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.

Aplicación con pistola de aspersión de baja presión (convencional o gravedad): Diluya el esmalte de un 10-15% máximo con Thiner Voller. Aplique a una distancia de 15-20cm separado de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro.

Para grandes áreas siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

## Precauciones al aplicar

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a pintar y producto, se encuentran entre los 10 y 33°C (50 y 90°F). Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%) de tal forma que no permita que seque. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

## Aplicación

Aplique la primera capa y deje secar 6 horas antes aplicar la segunda mano; en caso de no ser posible deje secar 24 horas la primera capa para evitar que “enchine” la película.

## En relación al medio ambiente

Producto fabricado con materias primas libres de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013 y 16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.

## Tiempo de Secado

Al tacto 4-6 horas, a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.

## Tiempo de Curado

Curado total 7 días.

**Espesor Recomendado de Película Húmeda por Capa:** 3.0-5.0 milésimas de pulgada.

**Espesor Recomendado de Película Seca por Capa:** 1.5-2.5 milésimas de pulgada.

## Rendimiento Teórico

8-10m<sup>2</sup>/Lt a 1 milésima de pulgada de espesor. El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la superficie. De acuerdo a lo anterior, el valor se puede modificar en un 25% o más.

## Limpieza del equipo

Lave el equipo (brocha, pistola de aspersión) y herramientas de aplicación (espátula, charola) en un recipiente con Thiner Voller, inmediatamente después de usarlos.





## Cuidados especiales

Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección personal recomendado en el envase: goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.

## Seguridad durante el manejo

Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite el contacto directo; contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.

## Precauciones

En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

El abuso intencional de estos productos concentrándolos e inhalándolos deliberadamente puede ser dañino o causar la muerte.

## LIMITACIONES

**VOLLER GLOSS 100** es un producto para uso decorativo. No se recomienda para otro uso que no este especificado en esta ficha técnica, evite la exposición o contacto directo con productos químicos corrosivos y solventes.

## PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Bote: 4L Cubeta: 19 L Tambo: 200 L

## MANEJO DEL PRODUCTO

### Almacenamiento

El envase debe mantenerse en lugares frescos y secos, a la sombra; se recomienda temperaturas entre 5 y 35°C. Posterior a su uso, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

## IMPORTANTE

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA SU USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán; la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la Empresa Voller, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

## ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+ (52 773) 7339730

✉ [atencion.consumidor@voller.com.mx](mailto:atencion.consumidor@voller.com.mx)



Calle 2 S/N, Carretera México-Querétaro, KM 61, Parque Industrial Tepeji, 42884, Tepeji del Río Ocampo, HGO, Méx.

☎ 01.773.733.9730 🏠 [voller.com.mx](http://voller.com.mx)